

この度は、キーレス連動ライト制御キットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

- ・コントローラー(青3) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- 取付説明書 1枚

商品説明

アンロックすると緑と緑/白に出力がオンします。(ライトオン) イグニッションキーをACCにすると出力がオフします。(ライトオフ) また、1分以内または2分以内(設定による)にイグニッションキーをACCにしない場合も出力がオフします。イグニッションキーをオフした場合に出力がオンします。設定によりオンさせないことも可能です。いずれの場合もロックすると出力がオフします。

配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
黒	ボディアースへ接続。
赤	常時電源の+へ接続。
	- - -
緑	+コントロール出力。
紫	赤線へ接続。
	- - -
緑/白	-コントロール出力。
紫/白	黒線へ接続。
茶	運転席ドアロックモーターのロック側へ接続。
灰	運転席ドアロックモーターのアンロック側へ接続。
黄	ACCまたはIGへ接続。
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

基板内ジャンパー設定について。(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)

JP1:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けるとアンロック後1分後にライトオフ、外すと2分後にライトオフ。

JP2:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けるとイグニッションキーオフでライトオン、外すとライトオフのまま。

アンロック状態でライトをすぐにオフしたい場合は、ライトオン中にイグニッションキーをオン・オフします。

設定は、カプラーを挿す前に行ってください。動作中(コネクターが挿さった状態)は設定変更できません。

基本結線図

配線するときは必ず11ピンのコネクターを抜いて作業してください。

