


1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けして下さい。この取付説明書は必ず大切に保管して下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成



コントローラ 1 個



CN1 12ピンハーネス 1 セット



CN5 2ピンハーネス 1 セット



ハリウッドサイレン 1 個

有料オプション



設定スイッチ 1 セット

オプションのスーパーサウンド機能をご注文いただいた場合、設定スイッチが付属します。

3. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時+12Vへ接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
③ 緑	サイレンの赤線へ接続。サイレンの黒線はボディアースへ接続。
④	
⑤	
⑥	
⑦	接続なし。
⑧	接続なし。
⑨ 茶	車両の運転席ドアロックモーター片側のロック線へ接続。
⑩ 灰	車両の運転席ドアロックモーター片側のアンロック線へ接続。
⑪ 黄	ACCまたはIGへ接続。
⑫	接続なし。


【参考】

配線に関しては、当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。**※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています**


https://cepinc.jp/chumon/snd_ans/6tn031_haisen.html



【付属品】 各配線で使用使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線して下さい。



割込コネクタ(赤)
2個



割込コネクタ(白)
3個



ギボシ端子
オス・メス 各1セット



クワ型端子
1個



サイレン固定用ボルト
1セット

有料オプション



DEI 516U
ボイスモジュール



DEI 629L
ブルーLED スキャナ



DEI620V EL スキャナ
DEI620C EL スキャナ



LED スキャナ